

## LED-Anbauleuchte 4000K 19W DALI opalweißer Diffusor



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121108684               |
| EAN                      | 4046075157566           |
| Hersteller Artikelnummer | 3117933                 |
| Hersteller Typ           | 3117933-SL764+          |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 2,45                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Anbauleuchte SL764+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 19W. Elegante Profileuchte in zeitlos zurückhaltendem Design. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Elegante Lichtlinie durch profilbündige Opalabdeckung aus PMMA. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Backlight-Technologie). Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen.

### Technische Daten

|                                                                                 |             |                                                                                 |                                  |                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                      | Nein        | Leuchtmittel                                                                    | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium       |
| Gehäusefarbe                                                                    | Aluminium   | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                         | 99800 h                          | Schutzart (IP), frontseitig                                                 | IP40            |
| Geeignet für Lampenleistung                                                     | 17 W        | Max. Systemleistung                                                             | 19 W                             | Farbtemperatur                                                              | 4000 K          |
| Geeignet für Wandmontage                                                        | Nein        | Geeignet für Pendelaufhängung                                                   | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein            |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                      | Nein        | Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                             | Nein                             | Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein            |
| Mit Befestigungsmaterial                                                        | Ja          | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                                  | Nein                             | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja              |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1           | Oberflächenschutz Gehäuse                                                       | pulverbeschichtet                | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters                                                          | ohne        | Spannungsart                                                                    | AC/DC                            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V    |
| Nennstrom                                                                       | 79 .. 86 mA | Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja              |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja          | Dimmbar                                                                         | Ja                               | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein            |
| Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein        | Dimmung DALI                                                                    | Ja                               | Dimmung DALI-2                                                              | Nein            |
| Dimmung DMX                                                                     | Nein        | Dimmung DSI                                                                     | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein            |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein        | Dimmung Phasenabschnitt                                                         | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein            |
| Dimmung programmierbar                                                          | Nein        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                        | Nein                             | Dimmung RF                                                                  | Nein            |
| Dimmung Touch and Dim                                                           | Ja          | Dimmung Zigbee                                                                  | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Ja              |
| Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch | Ausstrahlungswinkel                                                             | > 80° - extrem breitstrahlend    | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3           |
| Lichtaustritt                                                                   | direkt      | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | C                                | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                        | Ja              |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 79 %        | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 %            |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0.8 %       | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %                              | Schutzart (IP), Rückseite                                                   | IP40            |

|                                                                                 |                            |                                                                             |          |                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.2 %                      | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10                     | 24       | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 0                        |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                         | 0                          | Schutzart (NEMA)                                                            | 1        | Schlagfestigkeit                                        | IK05                     |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I                          | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein     | Notstromversorgungssystem                               | ohne                     |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                                | 0 °C                       | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein     | Notfunktionsüberwachungssystem                          | ohne                     |
| Mit Schalter                                                                    | Nein                       | Mit Präsenzmelder                                                           | Nein     | Mit Bewegungsmelder                                     | Nein                     |
| Mit Lichtsensor                                                                 | Nein                       | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein     | Mit Luftschlitzen                                       | Nein                     |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                            | 650 °C - 30 s              | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 154 lm/W | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 2920 lm                  |
| Lichtfarbe                                                                      | weiß                       | Flimmerwert Pst LM                                                          | 0.7      | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 80-89                    |
| Leistungsfaktor                                                                 | 0.9                        | Stroboskopeffektwert SVM                                                    | 0.4      | Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                     |
| Breite                                                                          | 44 mm                      | Höhe/Tiefe                                                                  | 66 mm    | Länge                                                   | 1132 mm                  |
| Art der Verdrahtung                                                             | mit Durchgangs verdrahtung | Polzahl                                                                     | 5        | Leiterquerschnitt                                       | 1.5 mm <sup>2</sup>      |
| Anschlussart                                                                    | Steckklemme                | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                   | RG0      | Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Blendbegrenzung (UGR)                                                           | 28                         | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein     | Lichtstrom einstellbar                                  | nein                     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                       | Bedienung über Bluetooth                                                    | Nein     | Kompatibel mit Casambi                                  | Nein                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                       | Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                       | Herkunftsland                                                               | DE       | Zolltarifnummer                                         | 94051190                 |
| Gewicht                                                                         | 2.450 kg                   |                                                                             |          |                                                         |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung