

9PX 3000i RT3U Marine



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121237329     |
| EAN                      | 0743172081667 |
| Hersteller Artikelnummer | 9103-83913    |
| Hersteller Typ           | 9PX3000IRTM   |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 27,41         |
| Zolltarif Nr.            | 85044095      |

Eaton 9PX Schifffahrts-USV, 3000 VA, 3000 W, Eingang: C20, Ausgänge: (8) C13, (2) C19, Baugruppenträger/Tower, 3 HE

Technische Daten

|                                |              |                                                    |          |                                              |                          |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------|
| Eingangsspannung               | 100 .. 276 V | Anzahl der Primärphasen                            | 1        | Ausgangsspannung                             | 200 .. 240 V             |
| Ausgangswirkleistung           | 3000 W       | Ausgangsscheinleistung                             | 3000 VA  | Überbrückungszeit Volllast                   | 9.5 min                  |
| USV-Technologie                | Online       | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13       | 8        | Primärfrequenz                               | 40 .. 70 Hz              |
| Sekundärfrequenz               | 50 .. 60 Hz  | USB-Schnittstelle                                  | Nein     | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232       | Nein                     |
| Anzahl der Sekundärphasen      | 1            | SNMP                                               | Nein     | Spannungsart                                 | AC                       |
| Höhe                           | 130 mm       | Breite                                             | 440 mm   | Tiefe                                        | 485 mm                   |
| Gewicht                        | 27.4 kg      | Netzwerkmanagementfähig                            | Nein     | Bauform                                      | 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät |
| Modular                        | Nein         | Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) | 3 %      | Ausgangs-Leistungsfaktor                     | 1                        |
| Gesamteffizienz                | 94 %         | Effizienz im Eco-Modus                             | 98 %     | Potentialfreier Schaltkontakt                | Ja                       |
| Automatische Ausschaltfunktion | Ja           | Eingangsanschluss                                  | C20      | Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 | 2                        |
| Herkunftsland                  | CN           | Zolltarifnummer                                    | 85044095 | Gewicht                                      | 27.410 kg                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Gebrauchsanleitung