

## Sonderschalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, Basisschalter, 7 Baueinheit(en)



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121283559     |
| Hersteller Artikelnummer | 907964        |
| Hersteller Typ           | T5B-7-SOND*/X |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 1,078         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Sonderschalter, Sortiment: Sonderschalter, Typkennr: T5B, Hinweise: Kundenspezifische Version gemäß Formular, Sonderbestellung: Musternummer bekannt, Bauform: rückseitiger Einbau, Basisschalter, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 63 A, 7 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                                     |                   |                                                       |                                  |                                            |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>                 | 63 A              | Gerätebauart                                          | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Farbe des Betätigungselements              | schwarz  |
| Ausführung des Betätigungselements                  | kurzer Drehgriff  | Ausführung als Hauptschalter                          | Nein                             | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Nein     |
| Ausführung als Sicherheitsschalter                  | Nein              | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Nein                             | Ausführung als Wendeschalter               | Nein     |
| Anzahl der Schalter                                 | 1                 | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                            | Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V    |
| Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V               | 63 A              | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V                 | 63 A                             | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 22 kW    |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 1.3 kA            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V           | 30 kW                            | Schaltleistung bei 400 V                   | 30 kW    |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 2 kA              | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                   | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                 | Motorantrieb optional                                 | Nein                             | Motorantrieb integriert                    | Nein     |
| Spannungsauslöser optional                          | Nein              | Geeignet für Bodenmontage                             | Nein                             | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein     |
| Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein              | Geeignet für Verteilereinbau                          | Nein                             | Geeignet für Zwischenbau                   | Nein     |
| Verriegelbar                                        | Nein              | Werkstoff des Gehäuses                                | Kunststoff                       | Gehäusefarbe                               | schwarz  |
| Anschlussart Hauptstromkreis                        | Schraubanschlüsse | Mit vormontierter Verkabelung                         | Nein                             | Schutzart (IP), frontseitig                | IP00     |
| Schutzart (NEMA)                                    | sonstige          | Breite                                                | 85 mm                            | Höhe                                       | 85 mm    |
| Tiefe                                               | 179 mm            | Herkunftsland                                         | GB                               | Zolltarifnummer                            | 85365080 |
| Gewicht                                             | 1.078 kg          |                                                       |                                  |                                            |          |