

Hochleistungsanker FH II 10/10 H




Sonepar Artikelnummer	120906724
EAN	4048962016796
Hersteller Artikelnummer	503139
Hersteller Typ	FH II 10/10 H GVZ HOCHLEISTUNGSANKER
Hersteller Name	FISCHER AUSTRIA
Gewicht (Kg)	0,041
Zolltarif Nr.	73181900

Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II H mit Hutmutter ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Stahlkonstruktionen, Maschinen und Tore zu befestigen.

Technische Daten

Ausführung Anker	Außengewinde	Befestigungsvorrichtung	Mutter	Schraubsystem	Außensechskant
Oberflächenschutz Anker	galvanisch/ elektrolytisch verzinkt	Gewindemaß (metrisch)	6	Länge	75 mm
Verankerung	Spreizanker	Werkstoff des Ankers	Stahl	Werkstoff der Hülse	Stahl
Oberflächenschutz Hülse	galvanisch/ elektrolytisch verzinkt	Mit Kragen	Nein	Gewindeart	metrisch
Befestigung mit Spreizwerkzeug	Nein	Bohrlochdurchmesser	10 mm	Durchsteckmontage	Ja
Vorsteckmontage	Nein	Abstandsmontage	Nein	Effektive Verankerungstiefe	40 mm
Max. Klemmdicke	10 mm	Geeignet für Betonhohldiele	Nein	Schlüsselweite	13 mm
Anzahl der Muttern	0	Anzahl der Scheiben	0	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	73181900	Gewicht	0.041 kg		

Abbildungen



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) •
ETA-Erklärung (European Technical Assessment)