

Gabelsensoren , WF30-40B410



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120923196     |
| EAN                      | 4047084112263 |
| Hersteller Artikelnummer | 6028431       |
| Hersteller Typ           | WF30-40B410   |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,058         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Gabelsensoren , WF , Kommunikationsschnittstelle: - , Einstellung: Plus-Minus-Taste , Lichtsender: LED, Infrarotlicht , Funktionsprinzip: Optisches Detektionsprinzip , Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm , Gabelweite/-Tiefe: 30 mm, 42 mm , Schaltausgang: PNP/ NPN , Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig

Technische Daten

|                                                                      |                   |                                         |                   |                                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|
| Gabeltiefe                                                           | 42 mm             | Gabelbreite                             | 30 mm             | Max. Ausgangsstrom                 | 100 mA                 |
| Schutzart (IP)                                                       | IP65              | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 10 V              | Bemessungssteuerspeisespannung DC  | 10 .. 30 V             |
| Min. Objektgröße                                                     | 0.2 mm            | Analogausgang 0 V ... 10 V              | Ja                | Einstellverfahren                  | manuelle Einstellung   |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige          | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs      | PNP/NPN                |
| Ausführung der Schaltfunktion                                        | Wechsler (NO/ NC) | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3    | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne                   |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                                 | ohne              | Gehäusebauform                          | sonstige          | Breite des Sensors                 | 10 mm                  |
| Höhe des Sensors                                                     | 60 mm             | Länge des Sensors                       | 57 mm             | Tastfunktion                       | hell-/ dunkelschaltend |
| Werkstoff des Gehäuses                                               | Metall            | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang  | 100 mA            | Reaktionszeit                      | 0.1 ms                 |
| Schaltfrequenz                                                       | 10000 Hz          | Spannungsart                            | DC                | Wellenlänge des Sensors            | 850 nm                 |
| Lichtart                                                             | Infrarotlicht     | Umgebungstemperatur                     | -20 °C            | Herkunftsland                      | FR                     |
| Zolltarifnummer                                                      | 85365019          | Gewicht                                 | 0.058 kg          |                                    |                        |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite