

## LED-Mastleuchte 4000K 16W dimmbar 1-10V runde extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121155663               |
| EAN                      | 8018367615005           |
| Hersteller Artikelnummer | 303496                  |
| Hersteller Typ           | 303496-SPILLO           |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 5,11                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                |

Leuchte zur Pollermontage für Außenbereiche, zur allgemeinen Beleuchtung, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung. Befestigungssatz für Mast mit D= 60-76 mm aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulver beschichtet als Zubehör erhältlich. Altersbeständige Silikon-Dichtung. Stopfbuchse M25x1,5 für Kabel mit D= 9-14 mm. Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel. LED-Versionen werden inklusive 230/240 V 50/60 Hz Sicherheitstransformator geliefert. Ausführungen mit dimmbarem EVG, 1-10 V. Zu jeder LED gehört ein elektronisches Sicherheitsgerät (NUD), das diese bei Störungen überbrückt. Außenschrauben aus Edelstahl. SECURE LIGHT DISTRIBUTION-System, das eine einheitliche Verteilung des Lichts auch bei Mängeln einer LED garantiert. Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung. Schutzklasse II.

### Technische Daten

|                                                                     |              |                                                                             |                        |                                                                              |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Montageart                                                          | sonstige     | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Schutzart (IP)                                                               | IP65           |
| Geeignet für Lampenleistung                                         | 16 W         | Max. Systemleistung                                                         | 16 W                   | Leuchtenlichtausbeute                                                        | 105 lm/W       |
| Lichtfarbe                                                          | weiß         | Farbtemperatur                                                              | 4000 K                 | Mit Leuchtmittel                                                             | Ja             |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1            | Fassung                                                                     | sonstige               | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Aluminium      |
| Gehäusefarbe                                                        | anthrazit    | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent | Solarbetrieben                                                               | Nein           |
| Mit integriertem PV-Panel                                           | Nein         | Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem                        | Nein                   | Spannungsart                                                                 | AC/DC          |
| Nennspannung                                                        | 220 .. 240 V | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Betriebsgerät                                                                | EVG            |
| Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja           | Dimmbar                                                                     | Ja                     | Dimmung DALI-2                                                               | Nein           |
| Dimmung 0-10 V                                                      | Nein         | Dimmung 1-10 V                                                              | Ja                     | Dimmung DALI                                                                 | Nein           |
| Dimmung D4i                                                         | Nein         | Dimmung DMX                                                                 | Nein                   | Dimmung DSI                                                                  | Nein           |
| Dimmung LineSwitch                                                  | Nein         | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                              | Nein           |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein         | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                       | Nein           |
| Dimmung RF                                                          | Nein         | Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | Nein                   | Dimmung Zigbee                                                               | Nein           |
| Verstellbare Optik                                                  | Nein         | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                         | Ja             |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E            | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 92.2 %                 | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 84.8 %         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 50           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 85                     | Schlagfestigkeit                                                             | IK10           |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II           | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Fernbedienung                                                                | ohne           |
| Mit Funksteuerung                                                   | Nein         | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                   | Mit programm geregelter Lichtsteuerung                                       | Nein           |
| Mit Anschlusskabel                                                  | Nein         | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 1237 lm                | Farbwiedergabeindex CRI                                                      | 70-79          |
| Höhe/Tiefe                                                          | 187 mm       | Durchmesser                                                                 | 360 mm                 | Anschließbarer Leiterquerschnitt                                             | 1.5 .. 2.5 mm² |

|                        |      |                          |          |                                                     |          |
|------------------------|------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| Zhaga-D4i zertifiziert | Nein | Bedienung über Bluetooth | Nein     | Mit Lichtsensor                                     | Nein     |
| Mit Bewegungsmelder    | Nein | Mit Präsenzmelder        | Nein     | Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul | sonstige |
| Herkunftsland          | IT   | Zolltarifnummer          | 94054239 | Gewicht                                             | 5.110 kg |

## Abbildungen

Milieubild



### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung