

## Wandstrahler Typ Nr. 2400 - 2-seitig - Farbe: Silber, Lichtaustritt eng/eng, mit



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121182000     |
| EAN                      | 4007235924008 |
| Hersteller Artikelnummer | 692400        |
| Hersteller Typ           | 692400        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 2,2           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

Wandstrahler Typ Nr. 2400

Farbe: Silber, Lichtaustritt eng/eng, mit 2 x LED 6,7 W, je 600 lm, 3000 K Lichtfarbe warmweiß, mit integriertem Konverter AC/DC  
Sicherheitsglas klar, mit Montageplatte

### Technische Daten

|                                            |                             |                                                     |                                 |                                                                                    |                                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Verstellbarkeit                            | nicht verstellbar           | Werkstoff des Gehäuses                              | Aluminium                       | Gehäusefarbe                                                                       | Silber                                           |
| Nennspannung                               | 230 V                       | Ausstrahlungswinkel                                 | 21-40° -<br>mediumstrahlen<br>d | Max. Systemleistung                                                                | 13.4 W                                           |
| Farbtemperatur                             | 3000 K                      | Geeignet für Aufbaumontage                          | Ja                              | Geeignet für Einbaumontage                                                         | Nein                                             |
| Geeignet für Wandmontage                   | Ja                          | Geeignet für Pendelaufhängung                       | Nein                            | Geeignet für Deckenmontage                                                         | Nein                                             |
| Geeignet für Traversenmontage              | Nein                        | Geeignet für Podest-/<br>Bodenmontage               | Ja                              | Geeignet für<br>Stromschienenmontage                                               | Nein                                             |
| Geeignet für Klemmontage                   | Nein                        | Geeignet für Seilsystem                             | Nein                            | Mit Bewegungsmelder                                                                | Nein                                             |
| Mit Lichtsensor                            | Nein                        | Leuchtmittel                                        | LED<br>austauschbar             | Mit Leuchtmittel                                                                   | Ja                                               |
| Geeignet für Anzahl der<br>Lichtquellen    | 2                           | Oberflächenschutz                                   | lackiert                        | Werkstoff der Abdeckung                                                            | Glas transparent                                 |
| Oberfläche gebürstet                       | Nein                        | Spannungsart                                        | AC/DC                           | Betriebsgerät                                                                      | LED-<br>Betriebsgerät sp<br>annungsgesteue<br>rt |
| Mit Betriebsgerät                          | Ja                          | Austauschbares Betriebsgerät                        | Ja                              | Dimmung 0-10 V                                                                     | Nein                                             |
| Dimmung 1-10 V                             | Nein                        | Dimmung DALI-2                                      | Nein                            | Dimmung DALI                                                                       | Nein                                             |
| Dimmung DMX                                | Nein                        | Dimmung DSI                                         | Nein                            | Dimmung Potentiometer<br>(geräteintegriert)                                        | Nein                                             |
| Dimmung LineSwitch                         | Nein                        | Dimmung herstellerspezifisch                        | Nein                            | Dimmung<br>Netzspannungsmodulation                                                 | Nein                                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                    | Ja                          | Dimmung Phasenanschnitt                             | Nein                            | Dimmung programmierbar                                                             | Nein                                             |
| Dimmung RF                                 | Nein                        | Dimmung Sine Wave Reduction                         | Nein                            | Dimmung Touch and Dim                                                              | Nein                                             |
| Dimmung Zigbee                             | Nein                        | Dimmung mit Push-button                             | Nein                            | Lichtverteiler                                                                     | Fokuslinse                                       |
| Lichtverteilung                            | symmetrisch                 | Lichtaustritt                                       | direkt/indirekt                 | Schutzart (NEMA)                                                                   | sonstige                                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140                | I                           | Bemessungsumgebungstemperatur<br>nach IEC 62722-2-1 | 15 .. 25 °C                     | Geeignet für Lampenleistung                                                        | 6.7 W                                            |
| Lichtfarbe                                 | weiß                        | Farbtemperatur einstellbar                          | nein                            | Farbwiedergabeindex CRI                                                            | 80-89                                            |
| Bemessungslichtstrom nach IEC<br>62722-2-1 | 1200 lm                     | Lichtstrom einstellbar                              | nein                            | Leistungsfaktor                                                                    | 0.9                                              |
| Flimmerwert Pst LM                         | 1                           | Ausstrahlungswinkel einstellbar                     | stufenlos                       | Stroboskopeffektwert SVM                                                           | 0.4                                              |
| Länge                                      | 155 mm                      | Breite                                              | 140 mm                          | Höhe/Tiefe                                                                         | 150 mm                                           |
| Art der Verdrahtung                        | Abschluss                   | Polzahl                                             | 3                               | Leiterquerschnitt                                                                  | 2.5 mm <sup>2</sup>                              |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt           | 0.75 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                        | Schraubklemme                   | Leuchte mit begrenzter<br>Oberflächentemperatur "D-<br>Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                                             |

|                                                         |          |                                                         |          |                                                     |          |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20       | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30       | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                | ohne     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | sonstige | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein     | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein     | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3    | Blendbegrenzung (UGR)                               | 1        |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein     |
| Herkunftsland                                           | DE       | Zolltarifnummer                                         | 94054990 | Gewicht                                             | 2.200 kg |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



**LED austauschbar**

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung