

FERNGESTEUERTER CU/AL-SCHNEIDER Ø65



Sonepar Artikelnummer	121197226
EAN	4059577041431
Hersteller Artikelnummer	ESG65RMCPCFM
Hersteller Typ	ESG65RMCPCFM
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	9,8
Zolltarif Nr.	84672920

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung. Werkzeug ausschließlich über Fernbedienung steuerbar □ keine Bedienung per Trigger möglich. 60 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Durchmesser 65 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktage für einfaches Handling. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität. Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang. Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherheit. Rücklauf nur per Fernbedienung oder Rücklaftaste am Werkzeug möglich. LED-Display zur Darstellung Werkzeugdaten □ nur in Deutsch. Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige, Ladezustandsanzeige des Akkus und zur Datenübertragung via USB-Adapter. Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar. Lieferumfang: Akku 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion (72 Wh) (RAL40), Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus, 230 V (LGL1), Kunststoffkoffer (KK65RMC).

Technische Daten

Ausführung/Betätigung	akku-hydraulisch	Geeignet für max. Kabeldurchmesser	65 mm
Max. Kabelquerschnitt	1000 mm ²	Gesamtlänge	501 mm
Schneidkopf auswechselbar	Nein	Schneidbacken auswechselbar	Ja
Isoliert	Nein	Schutzisoliert 1000 V	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Ja	Geeignet für Stahldrahtumflechtung	Ja
Mit Abisolierfunktion	Nein	Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84672920	Gewicht	9.800 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung