

POWTL Kabelverschraubung M40L Ex e/tD PA RAL9005



Sonepar Artikelnummer	121405613
EAN	3661458502101
Hersteller Artikelnummer	92002157
Hersteller Typ	92002157
Hersteller Name	SIB - ADR
Gewicht (Kg)	0,066
Zolltarif Nr.	39174000

Gesamtlänge: 68mm Material Verschraubungskörper:Polyamid Dichtung: Neopren 65Sh A, Flachdichtung: Neopren 80Sh A
Temperaturbereich: -35°C bis +95°C RoHS, Halogenfrei, halogenfrei, IP66/IP68 Flachdichtung empfohlen Für explosionsgeschützte
Bereiche: Gerätegruppe: II, Kategorie: 2 und 3 Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat LCIE 07 ATEX 6082 X EN/
IEC 60079-0, EN/ IEC 60079-7, EN/ IEC 60079-31 ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU EX

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	40	Geeignet für Kabeldurchmesser	16 .. 26 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige	Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	16 mm
Schlüsselweite	53 mm	Sechskant Eckmaß	61.2 mm	Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	unbehandelt	Halogenfrei	Ja	Schlagfest	Ja
Farbe	schwarz	RAL-Nummer	9005	Ausführung	gerade
Mit Zugentlastung	Ja	Material Dichtung	CR (Chloropren- Kautschuk)	Einsatztemperatur	-35 .. 95 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	39174000	Gewicht	0.066 kg