

## Hauptschalter, P5, 125 A, Zwischenbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120206242     |
| EAN                      | 4015082809140 |
| Hersteller Artikelnummer | 280914        |
| Hersteller Typ           | P5-125/V/SVB  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 1,332         |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenn: P5, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfskontakt oder Neutralleiter kundenseitig montiert., 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 45 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 125 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                                |              |                                                        |                             |                                                             |                                  |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>            | 125 A        | Polzahl                                                | 3                           | Gerätebauart                                                | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements                  | rot          | Ausführung des Betätigungselements                     | Türkupplungsdr<br>ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter                                | Ja                               |
| Ausführung als Wartungs-/<br>Reparaturschalter | Ja           | Ausführung als Sicherheitsschalter                     | Nein                        | Ausführung als NOT-AUS-<br>Einrichtung                      | Ja                               |
| Ausführung als Wendesalter                     | Nein         | Anzahl der Schalter                                    | 1                           | Max.<br>Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub><br>bei AC | 690 V                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                     | 690 V        | Bemessungsdauerstrom bei AC-23,<br>400 V               | 125 A                       | Bemessungsdauerstrom bei AC-21,<br>400 V                    | 125 A                            |
| Bemessungsbetriebsleistung bei<br>AC-3, 400 V  | 37 kW        | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit<br>I <sub>cw</sub>   | 2.5 kA                      | Bemessungsbetriebsleistung bei<br>AC-23, 400 V              | 45 kW                            |
| Schaltleistung bei 400 V                       | 45 kW        | Bedingter<br>Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 30 kA                       | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                         | 0                                |
| Anzahl der Hilfskontakte als<br>Schließer      | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als<br>Wechsler               | 0                           | Motorantrieb optional                                       | Nein                             |
| Motorantrieb integriert                        | Nein         | Spannungsauslöser optional                             | Nein                        | Geeignet für Bodenmontage                                   | Nein                             |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-<br>Loch       | Nein         | Geeignet für Frontbefestigung<br>Zentral               | Nein                        | Geeignet für Verteilereinbau                                | Nein                             |
| Geeignet für Zwischenbau                       | Ja           | Verriegelbar                                           | Ja                          | Werkstoff des Gehäuses                                      | Kunststoff                       |
| Anschlussart Hauptstromkreis                   | Rahmenklemme | Mit vormontierter Verkabelung                          | Nein                        | Schutzart (IP), frontseitig                                 | IP65                             |
| Schutzart (NEMA)                               | 12           | Breite                                                 | 130 mm                      | Höhe                                                        | 150 mm                           |
| Tiefe                                          | 115 mm       | Herkunftsland                                          | DE                          | Zolltarifnummer                                             | 85365080                         |
| Gewicht                                        | 1.332 kg     |                                                        |                             |                                                             |                                  |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild