PRODUKTDATENBLATT

Hauptschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig, 1 Schließer, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschli

Sonepar Artikelnummer	120206929
EAN	4015080887072
Hersteller Artikelnummer	088707
Hersteller Typ	T0-2-15679/V/SVB-SW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,187
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T0, Stopp-Funktion: STOPP-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	20 A	**Polzahl**	3	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	**Ausführung des Betätigungselements**	Türkupplungsdrehantrieb	**Ausführung als Hauptschalter**	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Ja	**Ausführung als Sicherheitsschalter**	Nein	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Nein	**Anzahl der Schalter**	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	20 A	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	5.5 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.32 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	5.5 kW	**Schaltleistung bei 400 V**	5.5 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	6 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	**Motorantrieb optional**	Nein	**Motorantrieb integriert**	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein	**Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch**	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein	**Geeignet für Zwischenbau**	Ja
Verriegelbar	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff	**Gehäusefarbe**	schwarz
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	**Mit vormontierter Verkabelung**	Nein	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP65
Schutzart (NEMA)	12	**Breite**	65 mm	**Höhe**	74 mm
Tiefe	128 mm	**Herkunftsland**	GB	**Zolltarifnummer**	85365080
Gewicht	0.187 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln