

Leistungsschalter, 3p, 70A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211147     |
| EAN                      | 4015082722098 |
| Hersteller Artikelnummer | 272209        |
| Hersteller Typ           | NZMB1-AF70-NA |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 1,046         |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Leistungsschalter NZM1, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 70 A, Installationsart: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                     |           |                                                        |                               |                                                               |              |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 70 A      | Bemessungsspannung                                     | 440 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 25 kA        |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 70 A      | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Rahmenklemme |
| Polzahl                             | 3         | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 480 .. 800 A                  | Verlustleistung                                               | 12.5 W       |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein      | Geeignet für Hutschienenmontage                        | Nein                          | Hutschienenmontage optional                                   | Ja           |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0         | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                 | 0                             | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0            |
| Mit Auslöstmelder                   | Nein      | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                | Nein                          | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne        |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel | Komplettgerät mit Schutzeinheit                        | Ja                            | Motorantrieb integriert                                       | Nein         |
| Motorantrieb optional               | Nein      | Schutzart (IP)                                         | IP20                          | Herkunftsland                                                 | RO           |
| Zolltarifnummer                     | 85362090  | Gewicht                                                | 1.046 kg                      |                                                               |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm