

Hohlwand-Gerätedose, winddicht, halogenfrei, D=68mm, t=47mm, Farbe: Weiß



Sonepar Artikelnummer	120698846
EAN	4010957010287
Hersteller Artikelnummer	A01028
Hersteller Typ	A01028
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	7,371
Zolltarif Nr.	39259080

Hohlwand-Gerätedose, winddicht, halogenfrei, D=68mm, t=47mm, Die halogenfreien Hohlwand-Dosen mit Durchstoßmembran sind garantiert winddicht und schnell montiert. Leitungen oder Rohre können ohne Zusatzwerkzeug durch die Membranen gestoßen werden, was Ihre übliche Arbeitszeit verkürzt. Durch die Neuentwicklung unserer garantiert winddichten halogenfreien Hohlwand-Dosen mit Durchstoßmembran benötigen Sie in Ihrem Sortiment nur noch zwei, statt bisher drei Dosen und sparen damit wertvollen Lagerplatz. Alle Dosen verfügen nun über 2x M25 Rohreinführungen und einer Vielzahl weiterer Einführungsmöglichkeiten mit optimiertem Kabelrückhalt. Selbstverständlich sind alle Modelle dieser Baureihe VDE zertifiziert. Garantiert winddicht. Erhöht die Energieeffizienz in Gebäuden nachhaltig. Schafft mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft. Montagefreundlich. Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug. Fräßloch D=68 mm. Halogenfrei. 4 Kabeleinführungen: (2x) M25, (2x) 3x1,5mm², (2x) 3x2,5mm² - 5x1,5mm². Inkl. winddichter Verbindungsstutzen E105HF. Material: PP, TPE, recycelbar. Farbe: weiß

Technische Daten

Montageart	Hohlwand	Form	rund	Ausführung	Einzel
Bestückung	ohne	Durchmesser	68 mm	Tiefe	47 mm
Farbe	weiß	Schutzart (IP)	IP30	Bauform	Gerätedose
Mit drehbarem Ring	Nein	Koppelbar	Ja	Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Schrauben	Ja	Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja	Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Nein	Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein
Für Rohrdurchmesser	25 mm	Geeignet für Kabeldurchmesser	1 .. 9 mm	Einführung von hinten	Nein
Anzahl der Einführungen	6	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung Deckel	ohne	Transparenter Deckel	Nein
Plombierbar	Nein	Funktionserhalt	ohne	Mit Abschirmung	Nein
Luftdicht	Ja	Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen	Spezielle Anwendung	ohne	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39259080	Gewicht	7.371 kg		

Abbildungen

Produktbild Ansicht links



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite