

Sicherheits-Lichtvorhänge , C2MT-02424BBC04DE0



Sonepar Artikelnummer	120920940
EAN	4047084338069
Hersteller Artikelnummer	1207887
Hersteller Typ	C2MT-02424BBC04DE0
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,427
Zolltarif Nr.	85371098

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin2 als Host für 2er- und 3er-Kaskade, miniTwin2 als mittlerer Guest für 3er-Kaskade , Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung , Auflösung: 24 mm , Reichweite: 8 m , Schutzfeldhöhe: 240 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Erweiterungsanschluss: Dose M12, 5-polig , Schutzart: IP65

Technische Daten

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	PNP	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Höhe des Sensors	32 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA	Auflösung des Lichtvorhangs	14 mm	Schutzfeldhöhe	240 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	24 V	Schutzart (IP)	IP65	Ausblendung möglich	Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	DeviceNet Safety	Breite des Sensors	15 mm	Länge des Sensors	240 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Umgebungstemperatur	-20 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion	Nein	Override möglich	Nein	Reaktionszeit	13 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24 V	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	2	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	19.2 .. 28.8 V	Spannungsart	DC	Mit Strahlcodierung	Ja
Taktsteuerung möglich	Ja	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85371098	Gewicht	0.427 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite