PRODUKTDATENBLATT

LED-FR-Wannenleuchte Proxima 161PX 12L42/1 MA

Sonepar Artikelnummer	121251392
EAN	4041254429304
Hersteller Artikelnummer	H16140 0055
Hersteller Typ	H161400055
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	3,3
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Notleuchte, PROXIMA, 29 W, 4220 lm, selbstversorgt (MA), Selbsttest, Betriebsdauer 1 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra>= 80, Ta 0 °C/+40 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN: 4041254429304.Robuste LED-Feuchtraum-Notleuchte, selbstversorgt mit automatischer Überwachung gemäß EN62034. Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und Abdeckung der LED-Module (Berührungsschutz). Batterie mit Temperaturüberwachung, kurzschlussfestem Anschluss, Verpolungsschutz und Tiefentladeschutz. Automatische Überwachung mit optischer Anzeige der Prüfergebnisse. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.

Technische Daten

Montageart	Wandanbau/ Deckenanbau	**Funktion**	Rettungswegbeleuchtung	**Mit Piktogramm**	Nein
Schutzart (IP)	IP65	**Max. Systemleistung**	29 W	**Farbtemperatur**	4000 K
Nennbetriebsdauer	1 h	**Geeignet für Bereitschaftsschaltung**	Ja	**Geeignet für Dauerschaltung**	Ja
Mit Fernschalteranschluss	Nein	**Mit Fernbedienung**	Nein	**Notstromversorgungssystem**	dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie	Lithium-Ionen	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	**Gehäusefarbe**	grau	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff matt/ satiniert
Spannungsart	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Lichtverteiler**	ohne	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	21
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Schlagfestigkeit**	IK06	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	0 .. 40 °C	**Lichtstrom im Standby-Betrieb**	600 lm
Breite	137 mm	**Höhe/Tiefe**	115 mm	**Länge**	1278 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	**Polzahl**	4	**Leiterquerschnitt**	2.5 mm²
Anschlussart	Steckanschluss	**Herkunftsland**	DE	**Zolltarifnummer**	94051140
Gewicht	3.300 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln