

Wellschlauch PA6 V0 NW56 geschl. TP1563025U8



Sonepar Artikelnummer	121406472
EAN	9008347106189
Hersteller Artikelnummer	92010358
Hersteller Typ	TP1563025U8
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,385
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polyamid 6 , Halogenfrei,Flammhemmend, bis 15 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +120°C, kurzfristig bis +150°C Biegeradius 100mm Brennbarkeit: UL94 V0, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): > 50, Reißdehnung(%): > 100 Ring 25m, Oktabin 125m

Technische Daten

Neendurchmesser	56 mm	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel
Nenngröße in Zoll	sonstige	Werkstoffgüte	Polyamid 6
Einsatztemperatur	-40 .. 120 °C	Biegeradius, statisch	100 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt	Ja	Form	rund
Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V0	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.385 kg