# PRODUKTDATENBLATT

## Steuertransformator, 1 kVA, Nenneingangsspannung 400 ± 5 % V, Nennausgangsspannung 24 V

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120205010 |
| EAN | 4015080352556 |
| Hersteller Artikelnummer | 035255 |
| Hersteller Typ | STI1,0(400/24) |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 14,527 |
| Zolltarif Nr. | 85043180 |

Steuertransformator, Sortiment: Einphas. Steuertransformatoren ST..., Grundfunktion: einphasige Steuerung, Trenn- und Sicherheitstransformatoren STI, STZ, Nenneingangsspannung: 400± 5 % V, Nennausgangsspannung: 24 V, Nennleistung: 1 kVA, Kurzzeitleistung: 2,8 kVA, Schutzart: IP00, Normen und Bestimmungen gebaut und geprüft nach: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Teil 2-2, VDE 0570 Teil 2-6 (Sicherheitstransformatoren), VDE 0570 Teil 2-4 (Trenntransformator), Für die Verwendung geeignet gemäß: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Teil 410

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ausgeführt als Sicherheits-Transformator** | Ja | **Ausgeführt als Trenn-Transformator** | Ja | **Primärspannung 1** | 400 V |
| **Sekundärspannung 1** | 24 V | **Bemessungsscheinleistung** | 1000 VA | **Schutzart (IP)** | IP00 |
| **Ausgeführt als Spar-Transformator** | Nein | **Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand** | 9 W | **Isolierstoff-Klasse nach IEC 85** | B |
| **Kurzschlussfest** | Nein | **Relative Kurzschlussspannung uk** | 2.9 % | **Breite** | 151 mm |
| **Höhe** | 157 mm | **Tiefe** | 164 mm | **Ringkern** | Nein |
| **Geeignet für Platinenmontage** | Nein | **Geeignet für Reiheneinbau** | Nein | **Leiter-Material** | Kupfer |
| **Herkunftsland** | AT | **Zolltarifnummer** | 85043180 | **Gewicht** | 14.527 kg |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:**

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Maßzeichnung

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*