

Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZ2Q-TSLPSKQ0



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120911915     |
| EAN                      | 4047084264627 |
| Hersteller Artikelnummer | 1042228       |
| Hersteller Typ           | MZ2Q-TSLPSKQ0 |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,029         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZ2Q-T , Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, mit Rändelverschraubung, 0,3 m , Schaltausgang: 2 x PNP , Schaltfunktion: Schließer , Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter , Smart Sensor: Enhanced Sensing, Effiziente Kommunikation , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link

Technische Daten

|                                                                      |             |                                                  |              |                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                              | Kabel axial | Ausführung des Schaltausgangs                    | PNP/PNP      | Mechanische Einbaubedingung für Sensor | bündig              |
| Bemessungsversorgungsspannung DC                                     | 12 .. 30 V  | Schaltabstand                                    | 0 mm         | Art der Betätigung                     | metallisches Target |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige    | Länge des Sensors                                | 40 mm        | Explosionsschutz-Kategorie für Gas     | ohne                |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                                 | ohne        | Werkstoff des Gehäuses                           | Kunststoff   | Beschichtung Gehäuse                   | vernickelt          |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang                               | 15 mA       | Umgebungstemperatur                              | -20 .. 75 °C | Spannungsart                           | DC                  |
| Quer-/Kurzschlusserkennung möglich                                   | Ja          | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Ja           | Geeignet für Sicherheitsfunktionen     | Ja                  |
| Mit Statusanzeige                                                    | Nein        | Schutzart (IP)                                   | IP67         | Herkunftsland                          | HU                  |
| Zolltarifnummer                                                      | 85365019    | Gewicht                                          | 0.029 kg     |                                        |                     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite