

Kompakt-Lichtschränken , WTB26P-24161120A00



Sonepar Artikelnummer	120921855
EAN	4047084419263
Hersteller Artikelnummer	1218666
Hersteller Typ	WTB26P-24161120A00
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,102
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W26 , Schaltabstand max.: 30 mm ... 1.600 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbblendung , Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: VISTAL® , Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, Potentiometer , Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Smart Task

Technische Daten

Max. Schaltabstand	1600 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	sonstige	Tastweite	30 .. 1600 mm	Triangulation	Hintergrundausbblendung
Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein
Einstellverfahren	Teach-In	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	2	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	programmierbar /konfigurierbar	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	24.6 mm
Höhe des Sensors	82.5 mm	Länge des Sensors	53.3 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Umgebungstemperatur	60 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	635 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	7 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.102 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln