

## LED-Stromschienenstrahler 4000K 31W statisch runde gebündelte Optik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121159172               |
| EAN                      | 5414833115285           |
| Hersteller Artikelnummer | 3116045                 |
| Hersteller Typ           | 3116045-XEPI            |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 0,89                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

LED-Stromschienenstrahler für den Innenbereich, bestehend aus: Strahlerkopf aus Aluminium-Strangpressprofil und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Strahlerkopf dreh- und schwenkbar. Hochglänzender Kugelfacetten-Reflektor aus Reinstaluminium für maximalen Wirkungsgrad und neutrale Farbwiedergabe. Blendring mit Bajonettverschluss zum werkzeuglosen Wechsel von Reflektor und Lichtoptik. Reflektor in Ausführung Spot, Medium oder Wide flood. LED-Lebensdauer von 60.000 Stunden bei 80% Ausgangslichtstrom (L80B10). Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. Inkl. 3-Phasen-Universaladapter. Leuchte inklusive Konverter. Klarer ESG-Schutzscheibe. Einfache, werkzeuglose Montage.

### Technische Daten

|                                          |                   |                                                                     |                       |                                                  |                                  |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Verstellbarkeit                          | drehbar           | Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium             | Gehäusefarbe                                     | schwarz                          |
| Nennspannung                             | 220 .. 240 V      | Ausstrahlungswinkel                                                 | 11-20° - engstrahlend | Max. Systemleistung                              | 31 W                             |
| Farbtemperatur                           | 4000 K            | Geeignet für Aufbaumontage                                          | Nein                  | Geeignet für Einbaumontage                       | Nein                             |
| Geeignet für Wandmontage                 | Nein              | Geeignet für Pendelaufhängung                                       | Nein                  | Geeignet für Deckenmontage                       | Nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage            | Nein              | Geeignet für Podest-/ Bodenmontage                                  | Nein                  | Geeignet für Stromschienenmontage                | Ja                               |
| Geeignet für Klemmontage                 | Nein              | Geeignet für Seilsystem                                             | Nein                  | Mit Bewegungsmelder                              | Nein                             |
| Mit Präsenzmelder                        | Nein              | Mit Lichtsensor                                                     | Nein                  | Leuchtmittel                                     | LED austauschbar                 |
| Mit Leuchtmittel                         | Ja                | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                     | Fassung                                          | sonstige                         |
| Oberflächenschutz                        | pulverbeschichtet | Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas transparent      | Oberfläche gebürstet                             | Nein                             |
| Spannungsart                             | AC                | Nennstrom                                                           | 800 mA                | Betriebsgerät                                    | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                        | Ja                | Dimmbar                                                             | Nein                  | Austauschbares Betriebsgerät                     | Ja                               |
| Dimmung 0-10 V                           | Nein              | Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                  | Dimmung DALI-2                                   | Nein                             |
| Dimmung DALI                             | Nein              | Dimmung DMX                                                         | Nein                  | Dimmung DSI                                      | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein              | Dimmung LineSwitch                                                  | Nein                  | Dimmung herstellerspezifisch                     | Nein                             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein              | Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                  | Dimmung Phasenanschnitt                          | Nein                             |
| Dimmung programmierbar                   | Nein              | Dimmung RF                                                          | Nein                  | Dimmung Sine Wave Reduction                      | Nein                             |
| Dimmung Touch and Dim                    | Nein              | Dimmung Zigbee                                                      | Nein                  | Dimmung mit Push-button                          | Nein                             |
| Reflektor                                | hochglänzend      | Lichtverteiler                                                      | Reflektor             | Reflektorfarbe                                   | Silber                           |
| Lichtaustritt                            | direkt            | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                     | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU             | Ja                               |
| Klirrfaktor (THD)                        | 20 %              | Schutzart (IP), Rückseite                                           | sonstige              | Schutzart (IP), frontseitig                      | IP66                             |
| Schlagfestigkeit                         | IK06              | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II                    | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 .. 35 °C                     |
| Geeignet für Lampenleistung              | 31 W              | Notstromversorgungssystem                                           | ohne                  | Lichtfarbe                                       | weiß                             |

|                                                         |          |                                                         |            |                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein     | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 90-100     | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 3450 lm       |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein     | Leuchtenlichtausbeute                                   | 111.3 lm/W | Leistungsfaktor                                                             | 0.9           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein     | Länge                                                   | 190 mm     | Höhe/Tiefe                                                                  | 187 mm        |
| Außendurchmesser                                        | 90 mm    | Polzahl                                                 | 2          | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 27       | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 44         | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 960 °C - 30 s |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1      | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein       | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3         |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein     | Bedienung über Bluetooth                                | Nein       | Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein          |
| Kompatibel mit Casambi                                  | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein       | Herkunftsland                                                               | BE            |
| Zolltarifnummer                                         | 94051190 | Gewicht                                                 | 0.890 kg   |                                                                             |               |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei