

Wand- und Deckenleuchte Typ Nr. 6350 - Edelstahl, mit 1 x LED 20 W, 2200 lm



Sonepar Artikelnummer	121181850
EAN	4007235963502
Hersteller Artikelnummer	696350
Hersteller Typ	696350
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	3,2
Zolltarif Nr.	94054990

Albert-Wand- und Deckenleuchte 696350
aus Edelstahl mit Opal-Scheibenglas. 1 x LED 20 W, warmweiß 3000 K, 2200 IP 44 - Schutzklasse : 225 x 320 x 65 mm

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl	Geeignet für Lampenleistung	1 .. 20 W	Max. Systemleistung	20 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt	Werkstoff der Abdeckung	Glas strukturiert
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	30	Schutzart (NEMA)	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2200 lm	Lichtfarbe	weiß
Flimmerwert Pst LM	1	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	225 mm
Höhe/Tiefe	320 mm	Länge	65 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Blendbegrenzung (UGR)	1	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94054990
Gewicht	3.200 kg				

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung