

S711 Softstarter, 110/230V AC, 320 A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121312773     |
| EAN                      | 4015082971007 |
| Hersteller Artikelnummer | EP-401528     |
| Hersteller Typ           | S711-34320AC  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 19,63         |
| Zolltarif Nr.            | 85371098      |

Softstarter, Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53: 320 A, Bemessungsbetriebsspannung (Ue): 200 - 575 V AC, Bemessungssteuerspeisespannung (Us): 110 - 240 V AC, Ausgestattet mit: Anzeige, Motorüberlastschutz, Interner Bypass, Schutzart: IP00, NEMA sonstige

Technische Daten

|                                                                 |          |                                                                  |                   |                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu                         | 320 A    | Bemessungsbetriebsspannung Ue                                    | 200 .. 575 V      | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V  | 90 kW        |
| Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V | 160 kW   | Funktion                                                         | eine Drehrichtung | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                          | 110 .. 240 V |
| Schutzart (IP)                                                  | IP00     | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V | 150 kW            | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V | 250 kW       |
| Interne Überbrückung                                            | Ja       | Mit Display                                                      | Ja                | Drehmoment-Regelung                                              | Ja           |
| Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating                     | 60 °C    | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz                          | 110 .. 240 V      | Spannungsart zur Betätigung                                      | AC           |
| Integrierter Überlastschutz des Motors                          | Ja       | Schutzart (NEMA)                                                 | sonstige          | Herkunftsland                                                    | NZ           |
| Zolltarifnummer                                                 | 85371098 | Gewicht                                                          | 19.630 kg         |                                                                  |              |