

Anbausteckdose TE 125A 5p 400V 6h IP67 Ni 12108



Sonepar Artikelnummer	121404244
EAN	4024941121088
Hersteller Artikelnummer	88340905
Hersteller Typ	12108
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,98
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 125A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Bajonettring grau RAL 7035 Anschluss technik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 70 mm² (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung) Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 135mm Geräte-Breite 125mm Geräte-Tiefe 172mm Flanschmaß vertikal in mm 114mm Flanschmaß horizontal in mm 114mm Bohrlochabstand vertikal in mm 90mm Bohrlochabstand horizontal in 90mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 15°

Technische Daten

IEC-Stromstärke	125 A	Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h	Schutzart (IP)	IP67	Anschluss technik	Schraubklemme
Bemessungsfrequenz	50 .. 60 Hz	Kennfarbe	rot	RAL-Nummer	3000
Steckrichtung	abgewinkelt	Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt	Flanschmaß vertikal	114 mm	Bohrlochabstand vertikal	90 mm
Flanschmaß horizontal	114 mm	Bohrlochabstand horizontal	90 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.980 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deep link Produktseite