

## Hauptschalter, P5, 160 A, Zwischenbau, 3-polig + N, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120206261         |
| EAN                      | 4015082809331     |
| Hersteller Artikelnummer | 280933            |
| Hersteller Typ           | P5-160/V/SVB-SW/N |
| Hersteller Name          | EATON             |
| Gewicht (Kg)             | 1,606             |
| Zolltarif Nr.            | 85365080          |

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenn: P5, Stopp-Funktion: STOPP-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: vom Benutzer montierter Hilfsschalter., 3-polig + N, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: rückseitiger Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom:  $I_n = 160$  A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

### Technische Daten

|                                                |          |                                               |                             |                                                    |                                  |
|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Bemessungsdauerstrom $I_n$                     | 160 A    | Polzahl                                       | 4                           | Gerätebauart                                       | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Farbe des Betätigungselements                  | schwarz  | Ausführung des Betätigungselements            | Türkupplungsdr<br>ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter                       | Ja                               |
| Ausführung als Wartungs-/<br>Reparaturschalter | Ja       | Ausführung als Sicherheitsschalter            | Nein                        | Ausführung als NOT-AUS-<br>Einrichtung             | Nein                             |
| Ausführung als Wendschalter                    | Nein     | Anzahl der Schalter                           | 1                           | Max.<br>Bemessungsbetriebsspannung $U_e$<br>bei AC | 690 V                            |
| Bemessungsbetriebsspannung                     | 690 V    | Bemessungsdauerstrom bei AC-23,<br>400 V      | 160 A                       | Bemessungsdauerstrom bei AC-21,<br>400 V           | 160 A                            |
| Bemessungsbetriebsleistung bei<br>AC-3, 400 V  | 45 kW    | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit<br>$I_{cw}$ | 3 kA                        | Bemessungsbetriebsleistung bei<br>AC-23, 400 V     | 55 kW                            |
| Schaltleistung bei 400 V                       | 55 kW    | Bedingter<br>Bemessungskurzschlussstrom $I_q$ | 30 kA                       | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                | 0                                |
| Anzahl der Hilfskontakte als<br>Schließer      | 0        | Anzahl der Hilfskontakte als<br>Wechsler      | 0                           | Motorantrieb optional                              | Nein                             |
| Motorantrieb integriert                        | Nein     | Spannungsauslöser optional                    | Nein                        | Geeignet für Bodenmontage                          | Nein                             |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-<br>Loch       | Nein     | Geeignet für Frontbefestigung<br>Zentral      | Nein                        | Geeignet für Verteilereinbau                       | Nein                             |
| Geeignet für Zwischenbau                       | Ja       | Verriegelbar                                  | Ja                          | Werkstoff des Gehäuses                             | Kunststoff                       |
| Gehäusefarbe                                   | schwarz  | Anschlussart Hauptstromkreis                  | Rahmenklemme                | Mit vormontierter Verkabelung                      | Nein                             |
| Schutzart (IP), frontseitig                    | IP65     | Schutzart (NEMA)                              | 12                          | Breite                                             | 130 mm                           |
| Höhe                                           | 150 mm   | Tiefe                                         | 150 mm                      | Herkunftsland                                      | DE                               |
| Zolltarifnummer                                | 85365080 | Gewicht                                       | 1.606 kg                    |                                                    |                                  |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild