

HPLED 2x3W 460lm 3000K IP54 Afb.LK0-90° antr.B13H13,5T12,8cm



Sonepar Artikelnummer	120438058
EAN	7318307959376
Hersteller Artikelnummer	7959-370
Hersteller Typ	CREMONA WANDLEUCHTE-7959-370
Hersteller Name	KONSTSMIDE
Gewicht (Kg)	0,95
Zolltarif Nr.	94054239

LED-Up- und Downlight für Außenanwendungen, inkl. CREE LED, LED-Treiber. Mit individuell verstellbarer Lichtaustritt 0°-90°

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Max. Systemleistung	6 W	Farbtemperatur	3000 K
Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	230 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	variabler Ausstrahlungswinkel
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	76 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	460 .. 0 lm
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Breite	130 mm
Höhe/Tiefe	110 mm	Länge	135 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	0.75 mm²	Anschlussart	Schraubklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Bedienung über Bluetooth	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	0.950 kg				