

Relais 1 SSR-Kontakt 15A/16 -32VDC, Einschaltstrom -160A 10ms, Eingang 6 -24VDC



Sonepar Artikelnummer	120478407
EAN	8012823410999
Hersteller Artikelnummer	77.01.9.024.9024
Hersteller Typ	77.01.9.024.9024
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,039
Zolltarif Nr.	85364900

SSR-Relais im 17,5 mm Gehäuse, zum Steuern von elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Ventilen. Direkte Ansteuerung von Lasten wie Motoren oder Elektromagneten. Eingangsspannung 6 bis 24 V DC, 1 Schließer für 15 A, Einschaltstrom bis 160 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 16 bis 32 V DC, Nennstrom bei DC 13 5 A, Gleichstrom-Motorlast bei DC: 0,2 kW, minimaler Schaltstrom 100 mA, Reststrom (typisch) 3 mA. Kurzschlusschutz. Relaischutzart IP20, Isolation zwischen Eingang und Ausgang 4 kV (1.2/50 µs), mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	6 .. 24 V	Anzahl der Phasen	1	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsspannung DC	16 .. 32 V	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1	15 A	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s
Geeignet für Reiheneinbau	Ja	Mit LED-Anzeige	Ja	Spannungsart zur Betätigung	DC
Ausführung	sonstige	Nullpunktschaltend	Nein	Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Schutzart (IP)	IP20	Breite	17.5 mm	Höhe	56.5 mm
Tiefe	88.8 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.039 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite