PRODUKTDATENBLATT

Hohlwand Ausbausatz 3-reihig PW 36TE

Sonepar Artikelnummer	121051712
EAN	9010653032489
Hersteller Artikelnummer	EP-501036
Hersteller Typ	KLV-4PR-36-1PKNM-1PFIM-9PLSM-FLEX10
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	3,7
Zolltarif Nr.	85381000

Power KLV Österreich. Montage erfolgt durch Eaton. Projekte-Lieferform, Vorverdrahtet und getestet xComfort KLV gemäß EN 61439-3 für Wohn- und Gewerbebauten, für Hohlwandmontage, mit 1x Eingang für N-Leiter, 1x PKNM 10 A, 30mA, B, 1p + N, FI-Char: A, 1x PFIM-Fehlerstromschutzschalter 40 A, 4p, 30 mA, Typ G/A, 3x PLSM Leitungsschutzschalter 16 A, 1p, B-Charakteristik, 3x PLSM Leitungsschutzschalter 16 A, 1p+N, B-Charakteristik, 3x PLSM Leitungsschutzschalter 10 A, 1p+N, B-Charakteristik, Gehäuse mit N/PE-Steckklemmen, Leerplatzabdeckung im Lieferumfang enthalten, Schutzklasse II, IP30, IK05,

Technische Daten

Montageart	Hohlwand	**Absicherung**	Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter	**Gesamtzahl der Gruppen**	10
Hauptschalter-Bemessungsstrom	40 A	**Mit N-Trennschlitten**	Nein	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP30	**Anzahl der Reihen**	3	**Anzahl der Phasen**	3
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter	9	**Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter**	0	**Auslösecharakteristik**	B
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	10 kA	**Anzahl der direkten Gruppen**	1	**Anzahl der Lichtgruppen**	9
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter	9	**Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter**	1	**Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA**	1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA	0	**Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD**	0	**Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter/ AFDD**	0
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein	**Anzahl der Pole Hauptschalter**	4	**Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät**	Ja
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge	Nein	**Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD**	Nein	**Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät)**	Nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte	2	**Geeignet für Daten**	Nein	**Herdanschlussgruppe**	ohne
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe	Nein	**Mit Steckdose**	Nein	**Mit Klingeltransformator**	Nein
Überspannungsschutz	Nein	**Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation**	Nein	**Mit Zähler**	Nein
Anschlussart	Steckklemme	**Höhe**	590 mm	**Einbauhöhe**	45 mm
Breite	360 mm	**Einbaubreite**	251 mm	**Breite in Teilungseinheiten**	12
Tiefe	40 mm	**Anbaumöglichkeit**	Nein	**Art der Abdeckung**	Tür
Mit transparentem Deckel	Nein	**Art der Schließung**	sonstige	**Abschließbar**	Nein
Farbe	weiß	**RAL-Nummer**	9016	**Herkunftsland**	CZ
Zolltarifnummer	85381000	**Gewicht**	3.700 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln