

Wellschlauch, PA 6-S, schwarz, für einfache Anwendungen, AD 18,5, 14,3 x 18,5 mm



|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121069199                                 |
| EAN                      | 4025113176745                             |
| Hersteller Artikelnummer | 1 0233 209 014 ROHRFLEX-PA 6-S AD 18,5 SW |
| Hersteller Typ           | ROHRFLEX-PA 6-S AD 18,5 SW                |
| Hersteller Name          | FLEXA                                     |
| Gewicht (Kg)             | 2,25                                      |
| Zolltarif Nr.            | 39173200                                  |

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-S, V2 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K für einfache Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 & UR-File-no E86359 / DIN 5510 - Teil 2 / NFF 16-101/102 (I4/F2) / Lloyds Register of Shipping / DNV / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen

Technische Daten

|                                    |               |                                |                  |                                     |         |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|
| Neendurchmesser                    | 18.5 mm       | Werkstoff                      | Polyamid (PA)    | Schutzart (IP)                      | IP68    |
| Farbe                              | schwarz       | Biegeverhalten                 | flexibel         | Innendurchmesser                    | 14.3 mm |
| Außendurchmesser                   | 18.5 mm       | Nenngroße in Zoll              | sonstige         | Druckfestigkeit                     | 320 N   |
| Einsatztemperatur                  | -40 .. 120 °C | Biegeradius, statisch          | 40 mm            | Biegeradius, dynamisch              | 65 mm   |
| Ölbeständig                        | Ja            | Ummantelungswerkstoff          | ohne Ummantelung | Flammverbreitend                    | Nein    |
| Zugfestigkeit                      | 100 N         | Längsgeschlitz                 | Nein             | Verschleißbar (zweiteilig)          | Nein    |
| Halogenfrei                        | Ja            | Mit Zugdraht                   | Nein             | Hochgleitfähige Innenschicht        | Nein    |
| Brandschutz nach UL94              | V2            | Zulassung nach DIN EN 61386-23 | Ja               | Zulassung nach LUL/British Standard | Nein    |
| Zulassung nach Lloyd's Register TA | Ja            | Zulassung nach UTAC            | Nein             | Herkunftsland                       | DE      |
| Zolltarifnummer                    | 39173200      | Gewicht                        | 2.250 kg         |                                     |         |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Reach-Erklärung • Produktvideo • RoHS-Erklärung