

## Kanal für LED-Lichtlinie



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121083056                        |
| EAN                      | 9010757093911                    |
| Hersteller Artikelnummer | 42946208                         |
| Hersteller Typ           | SLN2-C MSP 3500-930 L1250 LDE SR |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                         |
| Gewicht (Kg)             | 3,4                              |
| Zolltarif Nr.            | 94059900                         |

Kanal für LED-Lichtlinie zur Pendelmontage mit LED-Konverter, DALI steuerbare Leuchte, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K. Kanal aus Aluminium, aus Aluminium, silber (ähnlich wie RAL 9006), pulverbeschichtet. Abmessungen: 1250 x 76 x 92 mm. Gewicht: 3,43 kg. Schutzart: IP20. Schlagfestigkeit: IK03. Abmessungen: 1250 x 76 x 92 mm Gewicht: 3,43 kg. SlotlightInfinity II setzt sich aus einem Kanal, LED-Balken, Abdeckung und Accessoires zusammen, welche separat konfiguriert und bestellt werden müssen. Dieses Produkt ist ein Bestandteil der gesamten Konfiguration.

## Technische Daten

|                                                                     |                               |                                                                             |                        |                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Ja                            | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                        | Silber                        | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Max. Systemleistung                                                         | 31.4 W                           |
| Farbtemperatur                                                      | 3000 K                        | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                   | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                            | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Ja                     | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                             | Fassung                                                                     | sonstige               | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                        | AC                            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                          | Dimmung DALI                                                                | Ja                     | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                         | Ja                            | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                          | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                          | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                                      | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                                     | Ja                     | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | indirekt                         |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 28                            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 46                     | Schlagfestigkeit                                                            | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                             | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                             |
| Mit Präsenzmelder                                                   | Nein                          | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                 | Ja                            | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s          | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 115 lm/W                         |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 3600 lm                       | Lichtfarbe                                                                  | weiß                   | Flimmerwert Pst LM                                                          | 1                                |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100                        | Leistungsfaktor                                                             | 0.96                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                             |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                        |                                    |                                        |                     |                                    |           |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
| <b>Breite</b>                          | 76 mm                              | <b>Höhe/Tiefe</b>                      | 92 mm               | <b>Länge</b>                       | 1250 mm   |
| <b>Art der Verdrahtung</b>             | geeignet für Durchgangsverdrahtung | <b>Leiterquerschnitt</b>               | 2.5 mm <sup>2</sup> | <b>Klirrfaktor (THD)</b>           | 10.2 %    |
| <b>Anschlussart</b>                    | Steckklemme                        | <b>Farbtemperatur einstellbar</b>      | nein                | <b>Lichtstrom einstellbar</b>      | stufenlos |
| <b>Ausstrahlungswinkel einstellbar</b> | nein                               | <b>Bedienung über Bluetooth</b>        | Nein                | <b>Kompatibel mit Casambi</b>      | Nein      |
| <b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>    | Nein                               | <b>Kompatibel mit Google Assistant</b> | Nein                | <b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b> | Nein      |
| <b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>   | Nein                               | <b>Herkunftsland</b>                   | AT                  | <b>Zolltarifnummer</b>             | 94059900  |
| <b>Gewicht</b>                         | 3.400 kg                           |                                        |                     |                                    |           |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)