

Printrelais, waschdichte Ausführung, 1 W 10A, Spule 5VDC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120476698        |
| EAN                      | 8012823372044    |
| Hersteller Artikelnummer | 36.11.9.005.4011 |
| Hersteller Typ           | 36.11.9.005.4011 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,007            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Printrelais mit 1 Wechsler für 10 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 5 V DC, 0,36 W, 70 Ohm, Relaisschutzart: RT III

Technische Daten

|                                         |                         |                                   |             |                                   |             |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Leiterplattenanschluss  | Komplettgerät mit Sockel          | Nein        | Mit LED-Anzeige                   | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 5 V                     | Spannungsart zur Betätigung       | DC          | Anzahl der Kontakte als Wechsler  | 1           |
| Nennstrom                               | 10 A                    | Mit abnehmbaren Klemmen           | Nein        | Antrieb, Polung                   | ungepolt    |
| Schaltverhalten des Antriebs            | monostabil              | Anzahl der Kontakte als Öffner    | 0           | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0           |
| Art des Schaltkontaktes                 | Einfachkontakt          | Mit zwangsgeführten Kontakten     | Nein        | Werkstoff des Kontakteinsatzes    | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes                 | Silberzinnoxid (AgSnO2) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | unbehandelt | Spannungsart der Betriebsspannung | DC          |
| Betriebsspannung DC                     | 5 V                     | Max. Einschaltstrom               | 15 A        | Schutzart (IP)                    | IP67        |
| Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT III                  | Breite                            | 15,5 mm     | Höhe                              | 17,5 mm     |
| Tiefe                                   | 21,5 mm                 | Herkunftsland                     | CN          | Zolltarifnummer                   | 85364900    |
| Gewicht                                 | 0.007 kg                |                                   |             |                                   |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite