

Relais mit Flachsteckanschlüssen, 3 Schließer 16 A, Spule 230 V AC



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120478280        |
| EAN                      | 8012823104232    |
| Hersteller Artikelnummer | 62.83.8.230.4300 |
| Hersteller Typ           | 62.83.8.230.4300 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,09             |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

Leistungssteckrelais 3 Schließer für 16 A / 250 V AC mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm) Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 230 V AC, 3 VA, 5000 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaisschutzart: RT I

Technische Daten

|                                         |                      |                              |                         |                                         |             |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Flachsteckanschlüsse | Komplettgerät mit Sockel     | Nein                    | Mit LED-Anzeige                         | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 230 V                | Spannungsart zur Betätigung  | AC                      | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 0           |
| Nennstrom                               | 16 A                 | Mit abnehmbaren Klemmen      | Nein                    | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 230 V       |
| Antrieb, Polung                         | ungepolt             | Schaltverhalten des Antriebs | monostabil              | Anzahl der Kontakte als Öffner          | 0           |
| Anzahl der Kontakte als Schließer       | 3                    | Art des Schaltkontaktes      | Einfachkontakt          | Mit zwangsgeführten Kontakten           | Nein        |
| Werkstoff des Kontakteinsatzes          | Thermoplast          | Werkstoff des Kontaktes      | Silberzinnoxid (AgSnO2) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung       | unbehandelt |
| Spannungsart der Betriebsspannung       | AC                   | Betriebsspannung AC 50 Hz    | 230 V                   | Betriebsspannung AC 60 Hz               | 230 V       |
| Max. Einschaltstrom                     | 30 A                 | Schutzart (IP)               | IP20                    | Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT I        |
| Breite                                  | 38.2 mm              | Höhe                         | 47.6 mm                 | Tiefe                                   | 35.8 mm     |
| Herkunftsland                           | IT                   | Zolltarifnummer              | 85364900                | Gewicht                                 | 0.090 kg    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite