

Zeitrelais-digital, SMARTimer, 25 Zeitfunktionen, NFC, 2W, 16A, 24-240VAC/DC



Sonepar Artikelnummer	120478613
EAN	8012823407258
Hersteller Artikelnummer	84.02.0.024.0000
Hersteller Typ	84.02.0.024.0000 12-24 V AC/DC
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,105
Zolltarif Nr.	85364900

Multifunktions-Zeitrelais SMARTimer für DIN-Schienenmontage, Reiheneinbaugerät, digital, 2 unabhängige Wechsler für 16 A, 2 unabhängige Starteingänge (S1/S2), ein gemeinsamer Reset-Eingang (wählbar pro Kanal oder beide Kanäle), Kontaktmaterial AgNi, max. Einschaltstrom: 30 A, 25 Zeitfunktionen sind programmierbar: Funktionscodes: OFF, ON, AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE,EE, FE, EEa, EEb, WD, GE, LE, PE, IT, SS, PS und SHp. Zeitbereiche: 0,1 s bis 9999 St., Versorgungsspannung 12 bis 24 V AC/DC (50/60 Hz). 2 Programmiermodi: im Smart-Modus mit einem Smartphone über NFC-Kommunikation oder Classic Modus mit dem Joystick. Baubreite 35 mm, Relaischutzart: IP20.

Technische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Funktion ansprechverzögert	Ja	Funktion rückfallverzögert	Ja
Zeitbereich	0.1 .. 3.59964e+007 s	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	12 .. 24 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 .. 24 V
Spannungsart zur Betätigung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	12 .. 24 V	Betriebsspannung DC	12 .. 24 V
Komplettgerät mit Sockel	Ja	Geeignet für Hutschienenmontage	Ja	Geeignet für Frontmontage	Nein
Aufsteckbar auf Schütz	Nein	Funktion einschaltwischend	Ja	Funktion ausschaltwischend	Ja
Funktion Stern/Dreieck	Nein	Funktion Impulsformend	Ja	Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit	Ja	Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	Ja	Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel	Ja
Fernbedienung möglich	Ja	Geeignet als Fernbedienung	Nein	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	12 .. 24 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler	0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer	0	Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert	Ja	Mit Halbleiterausgang	Nein	Werkstoff des Kontakteinsatzes	Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes	Silber-Nickel (AgNi)	Werkstoff der Kontaktbeschichtung	unbehandelt	Betriebsspannung AC 60 Hz	12 .. 24 V
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Nennstrom	16 A	Max. Einschaltstrom	30 A
Schutzart (IP)	IP20	Breite	35 mm	Höhe	88.8 mm
Tiefe	60.8 mm	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.105 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite