

Miniatur-Lichtschraken , WLG4S-3N1132V



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120912234     |
| EAN                      | 4047084204852 |
| Hersteller Artikelnummer | 1046450       |
| Hersteller Typ           | WLG4S-3N1132V |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,12          |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschraken , W4S-3 Inox Glass , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Einstellung: Teach-in-Taste

Technische Daten

|                                                         |            |                                         |                        |                                    |          |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------|
| Bemessungsschaltabstand                                 | 0 mm       | Max. Schaltabstand                      | 5000 mm                | Max. Ausgangsstrom                 | 100 mA   |
| Einstellverfahren                                       | Teach-In   | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel                  | Ausführung des Schaltausgangs      | NPN      |
| Ausführung der Schaltfunktion                           | antivalent | Gehäusebauform                          | Quader                 | Schutzart (IP)                     | IP66     |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1          | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne     |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne       | Breite des Sensors                      | 15.25 mm               | Höhe des Sensors                   | 49.2 mm  |
| Länge des Sensors                                       | 22.2 mm    | Tastfunktion                            | hell-/dunkelschaltend  | Werkstoff der optischen Fläche     | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Metall     | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang  | 30 mA                  | Umgebungstemperatur                | -30 °C   |
| Reaktionszeit                                           | 0.5 ms     | Reichweite des Schutzfeldes             | 1.5 m                  | Schaltfrequenz                     | 1000 Hz  |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC                       | 10 .. 30 V | Spannungsart                            | DC                     | Laserschutzklasse                  | sonstige |
| Wellenlänge des Sensors                                 | 650 nm     | Lichtart                                | Rotlicht unpolarisiert | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Ja       |
| Herkunftsland                                           | DE         | Zolltarifnummer                         | 85365019               | Gewicht                            | 0.120 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite