

Leistungsschalter, 4p, 400A, 250A im 4.Pol, Steckesinsatz



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049617             |
| EAN                      | 4015081649921         |
| Hersteller Artikelnummer | 168514                |
| Hersteller Typ           | NZMN3-4-VE400/250-SVE |
| Hersteller Name          | EATON                 |
| Gewicht (Kg)             | 10,04                 |
| Zolltarif Nr.            | 85362090              |

Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit elektronischen Aktoren für den System- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast, kurz verzögert, und nicht verzögerter Kurzschlussschutz. Hinweise: Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr: 2-14 s bei 6xI<sub>r</sub> sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd: Stufen: 0, 1000 ms, i2t-Konstantfunktion: geschaltet

Technische Daten

|                                     |              |                                                             |                                  |                                                                           |                  |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub> | 400 A        | Bemessungsspannung                                          | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, 50 Hz | 50 kA            |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 200 .. 400 A | Gerätebauart                                                | Einbaugerät Steckesinsatztechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                              | Schraubanschluss |
| Polzahl                             | 4            | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlusauslösers | 400 .. 4000 A                    | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusauslösers                     | 800 .. 4400 A    |
| Integrierter Erdschlussschutz       | Nein         | Geeignet für Hutschienenmontage                             | Nein                             | Hutschienenmontage optional                                               | Nein             |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                      | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                                     | 0                |
| Mit Auslöstmelder                   | Nein         | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                     | Nein                             | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                              | vorne            |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel    | Komplettgerät mit Schutzeinheit                             | Ja                               | Motorantrieb integriert                                                   | Nein             |
| Motorantrieb optional               | Ja           | Schutzart (IP)                                              | IP20                             | Herkunftsland                                                             | RO               |
| Zolltarifnummer                     | 85362090     | Gewicht                                                     | 10.040 kg                        |                                                                           |                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation