


Überspannungsableiter Typ 2, 3 Varistoren und Funkenstrecke (N-PE), für 3-phasige TN-S und TT-Netze



Sonepar Artikelnummer	121117730
EAN	8012823398143
Hersteller Artikelnummer	7P.24.8.275.0020
Hersteller Typ	7P.24.8.275.0020
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,488
Zolltarif Nr.	85363030

Überspannungsableiter Typ 2, Module austauschbar, zwischen L1, L2, L3 - N und Funkenstrecke zwischen N - PE, für 3-phasige TN-S und TT-Netze, Varistor-Defektanzeige durch "Rot" im Sichtfenster, ohne Fernmeldekontakt, Breite 71,8 mm

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	4	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	230 V
Schutzpegel	0.9 kV	Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Ja
Netzform sonstige	Nein	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	40 kA	Max. Dauerspannung AC	275 V
Schutzpegel L-N	1.2 kV	Schutzpegel N-PE	1.5 kV	Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	160 A
Kurzschlussfestigkeit (Iscrr)	50 kA	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein
Leckstromfrei	Nein	Baugröße	4 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdrähtig)	35 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	25 mm ²	Mit Fernmeldekontakt	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch
Prüfklasse Typ 2	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	0.488 kg		