

Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz




Sonepar Artikelnummer	121178069
EAN	4031026303895
Hersteller Artikelnummer	166-22015
Hersteller Typ	HGL34-SF-PG29-PA66/NPB/TPE-BK (10)
Hersteller Name	HELLERMANNTYTON
Gewicht (Kg)	0,144
Zolltarif Nr.	74122000

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Gerade Verschraubung mit drehendem Messing-Innengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Technische Daten

Neendurchmesser	34 mm	Schutzart (IP)	IP66	Ausführung	gerade
Bauform	Innengewinde	Gewindeanschlussgröße	PG29	Nenngröße in Zoll	sonstige
Drehbares Gewinde	Ja	Art der Verbindung	Schnappverbindung	Gewindeart	sonstige
Gewindewerkstoff	Messing	Gewindelänge	14 mm	Gesamtlänge	68 mm
Werkstoff	sonstige	Material Dichtung	Thermoplastische Elastomere (TPE)	Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	26.5 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches	51 mm	Farbe	schwarz	Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Transparent	Nein	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR	Ja	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23	Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein	Einsatztemperatur	-50 .. 135 °C	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	74122000	Gewicht	0.144 kg		

Abbildungen



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung