

LCO 110/200-1050/157 cS NF C SNC LED Konstantstromkonverter mit chronoSTEP



Sonepar Artikelnummer	121403261
EAN	9006210867298
Hersteller Artikelnummer	87501194
Hersteller Typ	87501194
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,362
Zolltarif Nr.	85044095

Dimmbarer 110 W Einbau-Konstantstrom-LED-Treiber für einfache, funktionale Straßenbeleuchtungs-LeuchtenFür Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse IITemperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5eEntspricht den Industriestandards (hohe Überspannung/Burst, NFC-Programmierung, hoher Leistungsfaktor, lange Lebensdauer)Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 1.050 mA mit NFC (voreingestellter Strom 200mA)Autonomes Dimmen über die im Treiber eingebaute chronoSTEP-FunktionalitätNominale Lebensdauer bis zu 100.000 hBreites BetriebsfensterSchnittstellenNFC zur Programmierung und Konfiguration (Einzel- und Mehrfachverpackung)chronoSTEP3 V2 (astronomische Mitternacht) zur Absenkung des Lichtstroms in der NachtU6Me2 zur zentralen Steuerung der Straßenbeleuchtung über das Netz vom SchaltschrankKlemmen: 45° SteckklemmenFunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC)Programmierbarer chronoSTEP: Zeit und Levels (NFC, U6Me2) – 1 Profil programmierbarConstant Light Output Funktion (CLO)SchutzfunktionenIntelligent Voltage Guard Plus (IVG+)VorteileBreites Betriebsfenster (1 Ausgang), um verschiedene LED-Modul-Kombinationen und mehrere Betriebszustände der Leuchte abzudeckenNFC-Programmierung und Stromeinstellung für einfache KonfigurationProgrammierung der chronoSTEP-Treiber "zentral" im Feld vom Schaltschrank aus über U6Me2Hoher Überspannungsschutz: bis zu 10 kVTypische AnwendungStraßen- und Verkehrsbeleuchtung gemäß dem europäischen Straßenbeleuchtungsstandard EN-13201Abmessung: 150 x 90 x 37,5 mm

Technische Daten

Geeignet für Konstantstrom	Ja	Ausgangsstrom	200 .. 1050 mA
Ausgangsleistung	31.4 .. 110 W	Schutzart (IP)	IP20
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Eingangsspannung	220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Breite	90 mm
Höhe	38 mm	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.362 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite