

Relais 1 SSR-Kontakt 15A/24 -277VAC, Einschaltstrom -400A 10ms, Eingang 230VAC



Sonepar Artikelnummer	120478409
EAN	8012823377551
Hersteller Artikelnummer	77.11.8.230.8251
Hersteller Typ	77.11.8.230.8251
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,283
Zolltarif Nr.	85364900

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 15 A, Einschaltstrom bis 400 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 19 bis 305 V AC, Momentanwertschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2500 W, Energiesparlampen 1500 W, LED (230 V AC) 1500 W, Leuchtstofflampen mit EVG 2500 W, Leuchtstofflampen mit KVG 1000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 1500 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 1500 W, 1-Phasen-Motorlast in AC3-Betrieb bei 230 V AC 1,2 kW, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC: 100 mA, Relaisschutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Anzahl der Phasen	1	Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 277 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 277 V	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1	15 A
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3	5.2 A	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlüssen	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	230 V	Spannungsart zur Betätigung	AC
Ausführung	sonstige	Nullpunktschaltend	Nein	Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-51	15 A	Schutzart (IP)	IP20	Breite	22.5 mm
Höhe	120.3 mm	Tiefe	104.5 mm	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.283 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite