

Kompakt-Lichtschraken , WL24-2X430



Sonepar Artikelnummer	120909965
EAN	4047084173356
Hersteller Artikelnummer	1026037
Hersteller Typ	WL24-2X430
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,448
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W24-2 Ex , Schaltabstand max.: 0 m ... 22 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: NAMUR , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Einstellung: Potentiometer , Info: Ex II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb gemäß Richtlinie 2014/34/EU PTB 08 ATEX 2029 Im Rahmen der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und der DIN EN ISO/IEC 80079-34 weisen wir Sie daraufhin, dass die Rückverfolgbarkeit des bestellten Gerätes zu Ihrem Kunden in Ihrer Verantwortung liegt (Dokumentation Ihrer Kunden- und der dazugehörigen Produktdaten, wie Art.-Nr., Datcode, Seriennr.)

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	15000 mm	Max. Schaltabstand	22000 mm	Einstellverfahren	Parametrierung
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	NAMUR	Gehäusebauform	Quader
Schutzart (IP)	IP67	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	87.5 mm	Länge des Sensors	65 mm
Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Glas	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Umgebungstemperatur	-20 °C	Reaktionszeit	10 ms	Reichweite des Schutzfeldes	15 m
Schaltfrequenz	50 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	5 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	5 .. 15.5 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.448 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite