PRODUKTDATENBLATT

Motorstarter PKE 8-32A + Erweit.+ DILM17

Sonepar Artikelnummer	121280871
EAN	4015081935123
Hersteller Artikelnummer	192768
Hersteller Typ	MSC-DMEA-32-M17(24VDC)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,998
Zolltarif Nr.	85365080

DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 7.5 kW, Ir: 8 - 32 A, Connection to SmartWire-DT: yes, 24 V DC, DC

Technische Daten

Art des Motorstarters	Direktstarter (DOL)	**Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz**	0 V	**Bemessungssteuerspeisespannung DC**	24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	**Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V**	17 A	**Auslöseklasse**	einstellbar
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss	**Mit Kurzschlussauslöser**	Ja	**Spannungsart zur Betätigung**	DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig	4 kW	**Bemessungsbetriebsstrom Ie**	16.7 A	**Überlastauslöser Stromeinstellung**	8 .. 32 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V	100000 A	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V**	100000 A	**Leistungsaufnahme**	0.9 W
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	1	**Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen**	55 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz	Ja	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss	**Geeignet für Tragschienenmontage**	Nein
Mit Trafo	Nein	**Anzahl der Befehlsstellen**	0	**Geeignet für NOT-AUS**	Nein
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3	Klasse 2	**Anzahl der Leuchtmelder**	0	**Externer Reset möglich**	Nein
Mit Sicherung	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20	**Schutzart (NEMA)**	sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFIBUS**	Nein	**Unterstützt Protokoll für CAN**	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	**Unterstützt Protokoll für ASI**	Nein	**Unterstützt Protokoll für MODBUS**	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet**	Nein	**Unterstützt Protokoll für SUCONET**	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET IO**	Nein	**Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA**	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	**Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus**	Nein	**Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP**	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	**Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety**	Nein	**Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety**	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	**Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p**	Nein	**Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme**	Ja
Breite	45 mm	**Höhe**	206 mm	**Tiefe**	149.5 mm
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	85365080	**Gewicht**	0.998 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln