

Blitzleuchte Pyra



Sonepar Artikelnummer	120573496
EAN	4061131130741
Hersteller Artikelnummer	21510805005
Hersteller Typ	PY X-S-05-SSM 24VDC RO EN54
Hersteller Name	PFANNENBERG
Gewicht (Kg)	0,2
Zolltarif Nr.	85318070

- Haubenfarbe: rot
- Soft-Start-Modul

- Die kompakte Blitzleuchte passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage
- Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen
- schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat. Stabilisierung der XENON-Röhre für erhöhte Schock und Vibrationsfestigkeit
- auch für Schalttafeleinbau geeignet
- zertifiziert nach EN54-23 und VdS und damit zur Brandalarmierung geeignet
- Lebensdauer: nach 8 Mio. Blitzen noch 70% Lichtemission
- Maße: LxBxH: 86 x 110 x 81 mm
- Maximale Sichtweite 164 m
- optional mit Soft-Start-Modul (SSM) zur Reduzierung des Einschaltstroms
- Optional mit GL und MED Zertifizierung
- Gehäuse einfach anreihbar
- Gehäusefarben: Grau (RAL 7035) |, rot (RAL 3000) oder weiß (RAL 9003)
- Haubenfarben: Klar, weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
- Umgebungstemperaturen: -40C bis +55C. Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet
- Elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip "Abzweigdose" angeschlossen werden. Keine "3-Hand"-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein "Einquetschen" der Leitungen
- 10 Jahre Garantie

Technische Daten

Stromart	DC	Schutzart (IP)	IP66
Blitzenergie	5 J	Kalottenfarbe	rot
Montageart	Aufbau	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Leuchtmittel	Xenon	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85318070	Gewicht	0.200 kg