

Tridonic LCA 100W 350-1050mA 4xCH Ip PRE



Sonepar Artikelnummer	120631265
EAN	9006210623238
Hersteller Artikelnummer	73-28001912
Hersteller Typ	LCA 100W 350-1050MA 4XCH LP PRE
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Dimmbarer Vierkanal DALI DT6 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteineinbau | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA für jeden Kanal mit I-select 2 Plugs oder DALI | Max. Ausgangsleistung 100 W | Bis zu 90 % Effizienz | Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,25 W | Dimmbereich von 1 – 100 % | Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II (Details siehe Datenblatt Kapitel 3.4) | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil | Schutzart IP20 | one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2) | proportionSWITCH | Klemmen: 0° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom (DALI, I-select 2) | Constant Light Output Funktion (CLO) | proportionSWITCH mit vordefinierten Szenen (verschiedene Kanal-Dimmszenen wählbar) | switchDIM und proportionSWITCH mit Memory-Funktion | Power-up Fading und Fade-to Zero | Konfigurieren über DALI | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, reduzierte Stoßstromverstärkung) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste | Flexible Konfiguration über DALI und I-select 2 | Für Linear- und Flächenbeleuchtung im Büro- und Gesundheitsbereich | Direkte und indirekte Beleuchtungsanwendungen

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Ja	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsstrom	350 .. 1050 mA	Ausgangsleistung	17.5 .. 50 W
Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Ja
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Ja	Dimmung Zigbee	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	360 mm	Breite	40 mm	Höhe	21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85044095

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite