

Universeller Bewegungsmelder, Tiefschwarz



Sonepar Artikelnummer	120795715
EAN	9010238132535
Hersteller Artikelnummer	300919
Hersteller Typ	CBMD-02/02
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,084
Zolltarif Nr.	85365080

Dieser PIR-Bewegungsmelder ist darauf ausgelegt, Bewegungen innerhalb eines Gebäudes zu erfassen. Der universelle Bewegungsmelder unterstützt bis zu 4 verschiedene Montagemethoden in einem Gerät: 1) Deckenmontage in Unterputzdose. Mit der runden Front-Abdeckplatte 2) Aufputzmontage geschraubt. Mit der runden Abdeckplatte und dem Aufputzmontage-Adapter 3) Aufputzmontage geklebt mit Klebeband. Mit der runden Abdeckplatte und dem Aufputzmontage-Adapter 4) Eingebaut in eine Unterputzdose in Kombination mit einem universellen 55 x 55 mm Rahmen. Mit der 55 x 55 mm großen Abdeckplatte

Technische Daten

Bussystem KNX	Nein	Andere Bussysteme	xComfort	Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	sonstige	Erfassungswinkel horizontal	90 °	Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein
Bussystem KNX Secure	Nein	Bussystem KNX Secure-RF (Funk)	Nein	Bussystem Funkbus	Ja
Bussystem LON	Nein	Bussystem Powernet	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Funk bidirektional	Ja	Deckeneinbau ohne Einbaudose	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Ja	Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung der Oberfläche	matt	Farbe	schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)	9005	Transparent	Nein	Mit Busankopplung	Nein
Nebenstelleneingang	Nein	Busspannungsversorgung	Nein	Unterkriechschutz	Nein
Rückfeldüberwachung	Nein	Betriebsartenschalter	Nein	Tierschneise	Nein
Treppenlichtautomatik	Nein	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein	DALI-2 zertifiziert	Nein	Mit Akustiksensoren	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Max. Reichweite zu einer Seite	4 m	Max. Reichweite frontal	4 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	5 m	Erfassungswinkel vertikal	90 °	Anzahl der Kanäle	2
Schaltleistung	0 W	Min. Einschaltdauer	3 s	Max. Einschaltdauer	120 min
Breite	91 mm	Höhe	30 mm	Tiefe	91 mm
Durchmesser	70 mm	Einbaubreite	50 mm	Einbautiefe	16.7 mm
Einbaulänge	50 mm	Einbaudurchmesser	50 mm	Min. Tiefe der Gerätedose	20 mm
Mit Anschlusskabel	Nein	Länge des Anschlusskabels	0 mm	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.084 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung