

GUARDMASTER MSR125HP SAFETY RELAY



Sonepar Artikelnummer

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120902585

440R-D23168

440R-D23168

ALLEN BRADLEY

0,271

85364900

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlus s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz	230 V	Auswertung der Eingänge	sonstige	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzüglich, kontaktbehaftet	2
Stoppkategorie nach IEC 60204	0	Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Nein	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein
Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzüglich, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzüglich, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzüglich, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	SIL nach IEC 61508	3
Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	22.5 mm	Höhe	114.5 mm
Tiefe	99 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.271 kg				