

Klein-Lichtschraken , WTB12-3P1231



Sonepar Artikelnummer	120911728
EAN	4047084140914
Hersteller Artikelnummer	1041415
Hersteller Typ	WTB12-3P1231
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,306
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-3 , Schaltabstand max.: 20 mm ... 350 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig 5 m , Lichtsender: LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	350 mm	Max. Schaltabstand	20 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Schutzart (IP)	IP66	Triangulation	Hintergrundausbildung	Einstellverfahren	Teach-In
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Gehäusebauform	Quader
Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.33 ms	Schaltfrequenz	1500 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	640 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Lichtfleck	6 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.306 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite