

Hauptschalter, T8, 315 A, Aufbau, 3 Baueinheit(en), 6-polig, 1 Schließer, 1 Öffner, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkr



|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120208278              |
| EAN                      | 4015082014506          |
| Hersteller Artikelnummer | 201450                 |
| Hersteller Typ           | T8-3-8342/I48/SVB/HI11 |
| Hersteller Name          | EATON                  |
| Gewicht (Kg)             | 17,28                  |
| Zolltarif Nr.            | 85365080               |

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkennr: T8, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: mit KS4-CI und K150/1/BR Eindringschutz IP64, 6-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 132 kW, Bemessungsdauerstrom: I<sub>u</sub> = 315 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

## Technische Daten

|                                            |          |                                                     |                         |                                                       |                          |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 315 A    | Polzahl                                             | 6                       | Gerätebauart                                          | Komplettgerät im Gehäuse |
| Farbe des Betätigungselements              | rot      | Ausführung des Betätigungselements                  | Türkuppungsdr ehantrieb | Ausführung als Hauptschalter                          | Ja                       |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja       | Ausführung als Sicherheitsschalter                  | Nein                    | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung                    | Ja                       |
| Ausführung als Wendeschalter               | Nein     | Anzahl der Schalter                                 | 1                       | Max. Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> bei AC | 690 V                    |
| Bemessungsbetriebsspannung                 | 690 V    | Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V               | 245 A                   | Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V                 | 315 A                    |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 55 kW    | Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I <sub>cw</sub>   | 4.2 kA                  | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V           | 132 kW                   |
| Schaltleistung bei 400 V                   | 132 kW   | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I <sub>q</sub> | 5 kA                    | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                   | 1                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 1        | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler               | 0                       | Motorantrieb optional                                 | Nein                     |
| Motorantrieb integriert                    | Nein     | Spannungsauslöser optional                          | Nein                    | Geeignet für Bodenmontage                             | Nein                     |
| Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch       | Nein     | Geeignet für Frontbefestigung Zentral               | Nein                    | Geeignet für Verteilereinbau                          | Nein                     |
| Geeignet für Zwischenbau                   | Nein     | Verriegelbar                                        | Ja                      | Werkstoff des Gehäuses                                | Kunststoff               |
| Gehäusefarbe                               | grau     | Anschlussart Hauptstromkreis                        | Schraubanschluss        | Mit vormontierter Verkabelung                         | Nein                     |
| Schutzart (IP), frontseitig                | IP64     | Schutzart (NEMA)                                    | 12                      | Breite                                                | 375 mm                   |
| Höhe                                       | 345 mm   | Tiefe                                               | 750 mm                  | Herkunftsland                                         | DE                       |
| Zolltarifnummer                            | 85365080 | Gewicht                                             | 17.280 kg               |                                                       |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild