

Kompakt-Lichtschraken , WT24-2X200



Sonepar Artikelnummer	120911803
EAN	4047084171406
Hersteller Artikelnummer	1041910
Hersteller Typ	WT24-2X200
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,442
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W24-2 Ex , Schaltabstand max.: 40 mm ... 2.000 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: NAMUR , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit M16-Verschraubung , Einstellung: Potentiometer , Info: Ex II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb gemäß Richtlinie 2014/34/EU PTB 03 ATEX 2105 Im Rahmen der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und der DIN EN ISO/IEC 80079-34 weisen wir Sie daraufhin, dass die Rückverfolgbarkeit des bestellten Gerätes zu Ihrem Kunden in Ihrer Verantwortung liegt (Dokumentation Ihrer Kunden- und der dazugehörigen Produktdaten, wie Art.-Nr., Datcode, Seriennr.)

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	2000 mm	Max. Schaltabstand	2000 mm	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemme
Ausführung des Schaltausgangs	NAMUR	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	5 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	5 .. 15.5 V
Schutzart (IP)	IP67	Triangulation	Hintergrundausbldung	Einstellverfahren	Teach-In
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	27 mm
Höhe des Sensors	87.5 mm	Länge des Sensors	65 mm	Tastfunktion	hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Glas	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Umgebungstemperatur	-20 °C
Reaktionszeit	10 ms	Schaltfrequenz	50 Hz	Spannungsart	DC
Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	100000 mm²	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.442 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite