

Parallelverbinder isoliert, 4-6mm²



Sonepar Artikelnummer	120990527
EAN	4012078025522
Hersteller Artikelnummer	790
Hersteller Typ	790
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85369010

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. 4-6 mm². Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.

Technische Daten

Nennquerschnitt	4 .. 6 mm ²	Ausführung	Normalausführung	Hülsenform	lang
Farbe der Isolation	gelb	Spannungsreihe	bis 230/380 V	Geeignet für massive Leiter	Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein	Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein	Geeignet für Rundleiter	Nein	Geeignet für Flachleiter	Nein
Werkstoff	Kupfer	Oberflächenschutz	verzinnt	Isolation	Polyamid (PA)
Art der Verbindung	Parallelverbinder	Anzahl der Abzweige	2	Für zugfeste Verbindungen	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Nein	Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.001 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung