

Leistungsschalter, 3p, 80A, Rahmenklemmen



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049007     |
| EAN                      | 4015081098385 |
| Hersteller Artikelnummer | 110290        |
| Hersteller Typ           | NZMH2-A80-BT  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 2,512         |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 80 A, Installationsart: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC,  
Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                     |            |                                                        |                               |                                                               |              |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 80 A       | Bemessungsspannung                                     | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA       |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 63 .. 80 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Rahmenklemme |
| Polzahl                             | 3          | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 480 .. 800 A                  | Verlustleistung                                               | 20.5 W       |
| Integrierter Erdschlussschutz       | Nein       | Geeignet für Hutschienenmontage                        | Nein                          | Hutschienenmontage optional                                   | Ja           |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0          | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                 | 0                             | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0            |
| Mit Ausgelöstmelder                 | Nein       | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                | Nein                          | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne        |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel  | Komplettgerät mit Schutzeinheit                        | Ja                            | Motorantrieb integriert                                       | Nein         |
| Motorantrieb optional               | Ja         | Schutzart (IP)                                         | IP20                          | Herkunftsland                                                 | RO           |
| Zolltarifnummer                     | 85362090   | Gewicht                                                | 2.512 kg                      |                                                               |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm