PRODUKTDATENBLATT

LED-Außenleuchte FILOS 42AL L50 VARIO 730

Sonepar Artikelnummer	121251456
EAN	4041254346953
Hersteller Artikelnummer	H42003 0008
Hersteller Typ	H420030008
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	4,9
Zolltarif Nr.	94054231

LED-Außenleuchte, FILOS, 9 W, 35 W, 1330 lm, 5390 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 3000 K, Ra>= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L95>100000 h (@ Ta max), Wanne PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4310), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben), EAN/GTIN:4041254346953.LED-Außenleuchte FILOS VARIO der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung mit variabel einstellbarem Lichtstrom. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert, Abdeckung aus UV-stabilisiertem, klarem PC, Zentralverschluss aus Edelstahl. Geräteträger/ Kühlkörper aus Aluminium mit EVG, LED-Modulen, Optiken und Schalter zum Einstellen des Lichtstroms, als Kompakteinheit mit der Abdeckung verbunden (Sandwichbauweise), abklapp- und aushängbar. Werkzeuglos herausnehmbarer Einsatz mit Trennsteckverbindung, Zugentlastung und Atmungsfilter. Zhaga-konforme Highpower LED-Module mit hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlussschutz. Universal-Mastbefestigungssystem aus Aluminiumdruckguss für Mastaufsatz Ø 60/76 mm sowie Mastansatz Ø 42/60 mm mit Neigungsverstellung.

Technische Daten

Montageart	Aufsatz/Ansatz	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Schutzart (IP)**	IP66
Max. Systemleistung	35 W	**Lichtfarbe**	weiß	**Farbtemperatur**	3000 K
Mit Leuchtmittel	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium	**Oberflächenschutz**	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	grau	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff transparent	**Spannungsart**	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Mit Betriebsgerät**	Ja	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Dimmung 0-10 V**	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein
Dimmung DALI	Nein	**Dimmung DMX**	Nein	**Dimmung DSI**	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein
Dimmung RF	Nein	**Dimmung Sine Wave Reduction**	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein
Lichtverteiler	Fokuslinse	**Verstellbare Optik**	Nein	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	28
Schlagfestigkeit	IK10	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-40 .. 40 °C	**Fernbedienung**	ohne	**Mit Funksteuerung**	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	**Mit programmgeregelter Lichtsteuerung**	Nein	**Mit Anschlusskabel**	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4840 lm	**Farbwiedergabeindex CRI**	70-79	**Breite**	240 mm
Höhe/Tiefe	142 mm	**Länge**	545 mm	**Geeignet für Zopfmaß**	42 .. 76 mm
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Mit Lichtsensor**	Nein	**Herkunftsland**	DE
Zolltarifnummer	94054231	**Gewicht**	4.900 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln